



Kodak Versamark DS5240 Drucksystem

Schnelle, flexible, variable Drucklösungen

Modulare, hochauflösende Technologie

Kodak Versamark DS5240 ist ein voll integriertes digitales Drucksystem mit einer Druckbreite von 27,1 mm (1,07 Inch). Das DS5120 das auch als einzelner Drucker verfügbar ist, bietet Briefnahe Druckqualität, klare Zeichenauflösung, vielfältige Schriftarten und Zeichenplatzierung. Punktgenaue Ausrichtung bei Geschwindigkeiten bis zu 300 m/min. (1000 fpm) und eine Auflösung von 240 x 240 oder 240 x 480 dpi.

Das DS5240 System erfüllt alle Erwartungen an ein modernes Inkjet Drucksystem. Geeignet für den Einsatz im Mailingbetrieb und im Versandgeschäft, für Etiketten und Aufkleber, Direktmarketing und Broschüren. Es ist ideal für Barcodes, Nummerierung, Adressierung, Personalisierung und Spot-Color. Das System ist in einer Konfiguration als reiner Drucker verfügbar.

Die Integration des Inkjet-System DS5240 in Endlos- oder Bogendruckmaschinen, Kollatoren, Adressiertische, Falzmaschinen und andere Inline- und Offline Anwendungen ist problemlos möglich. Das System beinhaltet

- den leistungsfähigen, doch leicht zu bedienenden System Controller CS150 mit *Mailscape* Software, die eine grafische Bedienoberfläche bietet, mit Funktionen wie WYSIWYG Online Job-Vorbereitung, integrierten Hilfe-Menüs, moderne Datensatzüberwachung für Nachproduktion, Adressen-Suchroutinen und reichhaltige Datenbankunterstützung.
- Optionale Kopfhaltungspakete
- Eine grosse Auswahl an Tinten, auch Kunden spezifische Farben.

Druckkopf

Über eine Versorgungsleitung sind die einfach zu tauschenden Druckköpfe mit dem Drucksystem verbunden. Der Bediener kann zwischen 240 x 240 und 240 x 480 dpi wählen.

DH5240 Druckkopf

Mechanische Abmessungen

Höhe: 30,32 cm

Breite: 6,11 cm

Tiefe: 14,49 cm

(druckt in jedem Winkel)

Druckhöhe: 27,1 mm

Produktgeschwindigkeit: bis zu 300 m/min, abhängig von der Anwendung.

Versorgungsleitung

Der DH5240 Druckkopf ist durch eine Versorgungsleitung mit dem Drucksystem verbunden.

Standard Versorgungsleitung

Länge: 3,6 m

Außendurchmesser: 3,33 cm

Gewicht: 7,37 kg (incl. Druckkopf)

Lange Versorgungsleitung

Länge: 7,3 m

Außendurchmesser: 3,33 cm

Gewicht: 10,91 kg (incl. Druckkopf)

Optionen

Ethernet Interface für die Verbindung zu einer Vielzahl von Controllern. FlashCard zum Laden von Kunden spezifischen Schriftarten. Fernbedienung für erweiterten Bedienkomfort. Speicher auf 128 Megabyte aufrüstbar.

Verstellbarer Arm, transportables Drucksystem

Spezialhalterung für Etikettendruck

Druckkopfhalterung für Buchbindereimaschinen

Drucksystem Mechanisch/Elektrisch mit Controller PC

Gehäuse

Höhe: 91,44 cm

Breite: 55,88 cm

Tiefe: 82,23 cm

Gewicht: 48 kg

Leistung

100/120/200/220/230/240 VAC, 10A, einphasig, 50/60Hz

Umgebungsbedingungen

Temperatur: 16°C – 40°C

Relative Luftfeuchte: 10% - 90%, nicht kondensierend

Drucker Mechanisch/Elektrisch

Gehäuse

Höhe: 46,99 cm

Breite: 45,09 cm

Tiefe: 60 cm

Gewicht: 45 kg

Optionaler Unterschrank

Höhe: 43,19 cm

Breite: 45,08 cm

Tiefe: 59,97

Leistung

100/120/200/220/230/240 VAC, 6A, einphasig, 50/60Hz

Umgebungsbedingungen

Temperatur: 16°C – 40°C

Relative Luftfeuchte: 10% - 90%, nicht kondensierend



AUTHORIZED DISTRIBUTOR

Kodak | Versamark Products

SOLEX GmbH . Donaustraße 26 . 90451 Nürnberg
Tel +49 (0911) 323 963 0 . Fax +49 (0911) 323 963 55
info@solex-net.de . www.solex-net.de

solex
solution • experts