


eZ-Inkjet[®] 65

DOD Inkjet mit 600 DPI

High-Speed bis zu 300m/min

Druckbreite 65mm



Anwendung

- **Bogenbeschriftung**
- **Rolle zu Rolle**
- **Digitaldruck auf Etiketten**
- **Plastikkarten**
- **Kodieren und Nummerieren**
- **Tinten: UV, Wasser, Öl, Solvent**

eZ-Inkjet® 65 *der schnellste DOD-Inkjet für Integrationen*

eZ-Inkjet 65 - Übersicht

Der eZ-Inkjet® 65 basiert auf hochauflösender DOD-Technologie. Der Name eZ-Inkjet ist ein Wortspiel mit dem englischen easy und steht für eine DOD-Inkjet Baureihe mit leichter Bedienung und besonders einfacher Wartung. Unkomplizierte Integration mit GT-MIC, dem in der graphischen Industrie am häufigsten verwendeten Inkjet-Controller. eZ-Inkjet® ist in der Lage, mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Tintenarten auf einem weiten Spektrum von Substraten und Oberflächen zu drucken. Dadurch ist das System nicht nur überall problemlos einzusetzen, sondern auch einer der vielseitigsten Inkjets, bei gleichzeitig einfacher Bedienung und Wartung. eZ-Inkjet® druckt mit hoher Auflösung von bis zu 1200 x 600 dpi auf Plastikkarten, Papier, Etiketten, Lotterielose, Formulare, Mailings, Zeitschriften.

Hohe Qualität

- voll integrierter Druckkopf, kompakte Basiseinheit mit Tintenversorgung
- DOD Inkjet-Technologie mit bis zu 1200x600 DPI Auflösung
- Die Auflösung ist einstellbar und kann abhängig vom Druckjob ausgewählt werden

Einfache Handhabung

- EZ-Inkjet ist in wenigen Minuten aufgestartet und druckbereit
- Intuitive Layout-Gestaltung durch WYSIWYG
- Druckt variablen und fixen Text, Barcodes und 2D-Codes, Graphiken und Logos.
- Feste und variable Bitmaps können in fast jedem Format (JPG, BMP, etc.) verwendet werden

Anwendungen

- Integration in existierende Arbeitsumgebungen und Maschinentypen
- Mailingssysteme, Verpackungsmaschinen, Kartenpersonalisierung, Endlosverarbeitung Rolle zu Rolle
- Einfache Umrüstung bestehender Inkjet-Anlagen, die bereits von GT-MIC gesteuert werden.

Technische Daten

- | | |
|--------------------------|---|
| ▪ Tintentyp: | UV-aushärtend, Wasser- und Solvent-basierend |
| ▪ Tintenflascheninhalt: | 1 Literflasche in der Basiseinheit, einfacher Wechsel |
| ▪ Tintenschlauchlänge: | 3 m |
| ▪ Vertikale Auflösung: | 600 DPI |
| ▪ Horizontale Auflösung: | 300 - 1200 DPI |
| ▪ Tropfengrößen: | monochromer Druck mit 12 oder 24 pl |
| ▪ Druckhöhe | 65 mm, max. Drucklänge 1.000mm |
| ▪ Lineargeschwindigkeit: | 147 m/min bei 600 DPI |
| | 295 m/min bei 300 DPI |



SuperTracker **ST-16**
für präzises Tracking

eZ-Inkjet® 65 *leichte Handhabung und einfache Instandhaltung*

